

# EUROLINER

Der beste  
Kompromiss  
Straße/Feld

UMMEHRZU  
ERFAHREN,  
BITTE  
DEN QR-CODE  
SCANNEN



## AGILITÄT

Das EUROLINER wurde so konzipiert, dass er sich ebenso auf der Straße wie bei der Ausbringung perfekt einsetzen lässt. Deshalb sind diese Fahrzeuge in der Standardausgabe auch sehr komplett ausgestattet, besonders was die Sicherheit und den Fahrkomfort betrifft.

## HYDRO-TRIDEM

Die dreiachsige JOSKIN-Konzeption sollte man genauer betrachten: sie wird "Hydro-Tridem" genannt, da sie die Vorteile des Dreiachsers (Tridem) mit Blattfederung (die Achsen werden über die Hindernisse hinweg gezogen) mit der hydraulischen Federung (genaue Ansprechbarkeit und große Ausfederung von 240 mm) verbindet. Diese Federung spricht sehr schnell an. Sie besteht aus zwei unabhängigen Kreisläufen und gewährleistet eine außergewöhnliche seitliche Stabilität des Fahrzeugs.



Produktpalette der Profi-Dreiaxsergütlefässer, das EUROLINER ist für Landwirte und Lohnunternehmer, die ein Fahrzeug benötigen, das sich ebenso auf Straße wie bei der Ausbringung wohl fühlt, entwickelt.

Die tragende Struktur besteht aus einem Universalfahrgestell, das sich an den Behälter anlehnt. Die serienmäßige Anhängervorrichtung ist mit einer ölpneumatischen Deichselfederung versehen, die in Verbindung mit der hydraulischen Achsfederung Hydro-Tridem und einer doppelten Zwanglenkachse ein außergewöhnliches Fahrverhalten sowie eine erstaunliche Wendigkeit auf dem Gelände bietet.

Der Behälter, welcher auf seiner ganzen Länge durch einen verschweißten Winkelrahmen Auflage findet, ist auf das Fahrgestell gelegt und seitlich befestigt: hierdurch ist es weniger Zugkräften ausgesetzt.



Modell	Theoretisches Fassungsvermögen (l)	Pumpe	Achse(n) : □ (mm) - Spur (mm) - Bolzen	Bremsen (mm)	Bereifung	Stützfuss	Ø Fass (mm)
16000 TRS	16.580	MEC 8000/D	ADR 3x130x2100-10B	406 x 120	400R22.5	Hydraulikkufe mit Direktanschluß am Schlepper	1.900
18000 TRS	18.229	MEC 8000/D	ADR 3x130x2100-10B	406 x 120	400R22.5		2.000
20000 TRS	20.110	MEC 8000/D	ADR 3x130x2100-10B	406 x 120	400R22.5		2.100
22500 TRS	22.450	MEC 8000/D	<b>ADR 3x150x2100-10B</b>	<b>420 x 180</b>	400R22.5		2.100
24000 TRS	24.350	MEC 8000/D	<b>ADR 3x150x2100-10B</b>	<b>420 x 180</b>	400R22.5		2.100
26000 TRS	25.500	MEC 8000/D	<b>ADR 3x150x2100-10B</b>	<b>420 x 180</b>	400R22.5		2.100
28000 TRS	28.000	MEC 8000/D	<b>ADR 3x150x2100-10B</b>	<b>420 x 180</b>	400R22.5		2.100

In der Export-Version mit hydraulischen Bremsen können diese Daten abweichen.