VREDESTEIN Implement Reifen - Flotation PRO + Flotation TRAC ...Stand Juni 2014

	Felge Ø	Reifengröße		LI	Trag-fähigkeit kg	km/h	Trag-fähigkeit kg	km/h	Nenn-luft-druck kPa [1]	Felgen Meßfelge	Reifenabmessungen (neu) Quer-schnitt mm ± 2%	Außen-durch-messer mm ± 2%	Statischer Halbmesser mm ± 2%	Abroll-umfang mm ± 2%	
TRAC	17"	520/50 R 17	TL	141 D	2580	65	3520	40	400	16.00 x 17	505	965	435	2910	NEU
TRAC	17"	520/50 R 17	TL	147 D	3000	65	4080	40	400	16.00 x 17	505	965	435	2910	NEU
TRAC	22.5"	520/55 R 22.5	TL	148 D	3160	65	4280	40	320	AG 16.00 x 22.5	515	1140	515	3475	NEU
TRAC		520/55 R 22.5	TL	154 D	3760	65	5100	40		AG 16.00 x 22.5	515	1140	515	3475	NEU
		560/45 R 22.5	TL	146 D	3000	65	4080	40	320	AG 16.00 x 22.5	545	1095	485	3325	
			TL	152 D	3550	65	4820	40	400	AG 16.00 x 22.5	545	1095	485	3325	
		560/60 R 22.5	TL	155 D	3875	65	5280	40	320	AG 16.00 x 22.5	560	1250	550	3800	
			TL	161 D	4625	65	6300	40	400	AG 16.00 x 22.5	560	1250	550	3800	
TRAC		560/60 R 22.5	TL	161 D	4625	65	6300	40	400	AG 16.00 x 22.5	550	1245	545	3780	NEU
TRAC		580/65 R 22.5	TL	166 D	5300	65	7200	40	400	AG 16.00 x 22.5	585	1300	585	3985	
		620/40 R 22.5	TL	148 D	3150	65	4280	40	320	AG 20.00 x 22.5	610	1085	490	3330	
			TL	154 D	3750	65	5100	40	400	AG 20.00 x 22.5	610	1085	490	3330	
		620/50 R 22.5	TL	154 D	3750	65	5100	40	320	AG 20.00 x 22.5	610	1170	525	3590	
			TL	161 D	4625	65	6300	40	400	AG 20.00 x 22.5	610	1170	525	3590	
TRAC		650/40 R 22.5	TL	150 D	3040	65	4560	40		AG 20.00 x 22.5	640	1075	490	3300	NEU
TRAC		650/40 R 22.5	TL	156 D	4000	65	5440	40		AG 20.00 x 22.5	640	1075	490	3300	NEU
		650/50 R 22.5	TL	157 D	4125	65	5600	40	320	AG 20.00 x 22.5	645	1250	560	3815	
			TL	163 D	4875	65	6650	40	400	AG 20.00 x 22.5	645	1250	560	3815	
		710/40 R 22.5	TL	155 D	4000	65	5440	40	320	AG 24.00 x 22.5	705	1140	520	3520	
			TL	161 D	4740	65	6450	40	400	AG 24.00 x 22.5	705	1140	520	3520	
TRAC		710/45 R 22.5	TL	165 D	5150	65	7000	40	400	AG 24.00 x 22.5	725	1220	570	3780	
	26.5"	620/55 R 26.5	TL	166 D	5300	65	7200	40	400	AG 20.00 x 26.5	615	1370	585	4050	
TRAC		650/55 R 26.5	TL	169 D	5800	65	7900	40	400	AG 20.00 x 26.5	650	1395	635	4235	
		710/50 R 26.5	TL	170 D	6000	65	7900	40	400	AG 24.00 x 26.5	710	1370	580	4050	
TRAC		750/45 R 26.5	TL	170 D	6000	65	8150	40	400	AG 24.00 x 26.5	740	1365	615	4150	
		800/45 R 26.5	TL	174 D	6700	65	8550	40	400	AG 28.00 x 26.5	800	1370	570	4050	
TRAC	30.5"	600/60 R 30.5	TL	169 D	5800	65	7900	40	400	AG 20.00 x 30.5	610	1495	685	4550	NEU
TRAC		650/65 R 30.5	TL	176 D	7100	65	9650	40	400	AG 20.00 x 30.5	645	1620	730	4930	NEU
TRAC		710/50 R 30.5	TL	173 D	6500	65	8850	40	400	AG 24.00 x 30.5	725	1480	680	4530	
TRAC		750/60 R 30.5	TL	181 D	8250	65	11200	40	400	AG 24.00 x 30.5	785	1675	750	5075	
TRAC		800/45 R 30.5	TL	176 D	7100	65	9650	40	400	AG 28.00 x 30.5	810	1510	700	4705	
TRAC		850/50 R 30.5	TL	182 D	8500	65	11550	40	400	AG 28.00 x 30.5	870	1615	725	4910	
TRAC	32"	800/60 R 32	TL	185 D	9250	65	12600	40	400	DW 27B x 32	800	1800	810	5485	NEU

Die angegebenen Abmessungen, die für den Nennwert gelten, können unter dem Einfluss des Reifendrucks und der Verwendungsumstände vom tatsächlichen Reifendruck abweichen. Unter Vorbehalt von Änderungen.

VREDESTEIN
TYRE TECHNOLOGY FOR BEST RESULTS

Katzschke-Menz - Achener Weg 57 - 88316 Isny im Allgäu - Telefon 07562-2033 - e-Mail info@katzschke-menz.de