

FLOTATION REIFEN

FL 630/FL 630 PLUS/FL 639



Hochtechnologie
für besseren
Bodenschutz

Corporate Office:

BKT House
Balkrishna Industries Ltd.,
C / 15, Trade World, Kamala Mills
Compound, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai - 400 013,
India.
Tel: +91 22 6666 3800
Fax: +91 22 6666 3898
E-mail: info@bkt-tires.com
www.bkt-tires.com

BKT EUROPE SRL
Viale Della Repubblica,
133, 20031 Seregno (MB) - Italy
Tel: +39 0362 33 03 28,
+39 0362 32 51 07
Fax: +39 0362 23 24 72

BKT (USA) INC.
2650 West Market St, Akron,
OH 44333, USA
Direct: +1 330 836 1090
Fax: +1 330 836 1091

FLOTATION FL 630/FL 630 PLUS/FL 639: Ihr treuer Arbeitskollege entwickelt von BKT

FLOTATION FL 630/FL 630 PLUS

Ein Radialreifen speziell für Anhänger und Trailer! Entwickelt nach der neuesten BKT Technologie, um Ihre Betriebskosten zu senken.



Die FL 630/FL 630 PLUS Reifen verfügen über spezielle technische Merkmale. Zum Beispiel das ungebundene Laufrichtungsprofil, welches die gleiche Leistung in beide Laufrichtungen bietet. Die Kontur der Aufstandsfläche wurde speziell entwickelt, um die Verdichtung der Bodenstruktur zu minimieren. Damit ist der Flotation Reifen FL 630/FL 630

PLUS die ideale Bereifung für moderne landwirtschaftliche Maschinen.

Vorteile ins Profil gemeißelt

Das Laufflächenprofil mit hohem Positivanteil wurde speziell entwickelt, um die Erntepflanzen zu schützen und gleichzeitig einen geringen Rollwiderstand und eine leichte Selbstreinigung zu bieten. Das Ergebnis ist ein Reifen, der über lange Zeit leistungsfähig bleibt bei gleichzeitig geringem Kraftstoff Verbrauch.

Verfügbare Größen

FL 630

Größe	Lastindex (LI)	Breite ± 2 %	Durchmesser (mm)	Stat. Halbmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	RIM		SRI (mm)	Max Tragfähigkeit		Luftdruck Bar
						Empfohlene Felge	Zugelassene Felge		Bei 65 km/h	Bei 40 km/h	
									(kg)	(kg)	
500/60 R 22.5	155 D /166 A8	503	1172	521	3592	AG 16.00	15.00,17.00	550	3875	5300	4.0
560/45 R 22.5*	152 D /163 A8	543	1076	484	3303	AG 16.00		525	3550	4875	4.0
560/60 R 22.5*	161 D /172 A8	543	1244	550	3807	AG 16.00 AG 20.00	17.00	600	4625	6300	4.0
600/50 R 22.5*	158 D /170 A8	611	1172	521	3592	AG 20.00		550	4375	6000	4.0
710/40 R 22.5*	161 D /172 A8	727	1140	509	3500	AG 24.00		550	4625	6300	4.0
600/55 R 26.5	165 D /176 A8	611	1333	596	4092	AG 20.00		625	5150	7100	4.0
650/55 R 26.5	167 D /178 A8	645	1389	618	4270	AG 20.00		650	5450	7500	4.0
710/50 R 26.5	170 D /181 A8	687	1383	615	4246	AG 20.00 AG 24.00		650	6000	8250	4.0
800/45 R 26.5*	174 D /184 A8	788	1393	618	4277	AG 24.00 AG 28.00		675	6700	9000	4.0

* erhältlich als Flotation Plus

In Kürze erhältlich

750/45 R 26.5*

710/50 R 30.5*

FLOTATION FL 639

Entwickelt für hohe Traglasten bei niedrigem Luftdruck und minimaler Bodenverdichtung.

Dies verhindert Schäden an den Erntepflanzen und erhöht langfristig den Ertrag.

Extra breite Aufstandsfläche für weiche Böden.



Verfügbare Größen

FL 639

Größe	Lastindex (LI)	Breite ± 2 %	Durchmesser (mm)	Stat. Halbmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	RIM		SRI (mm)	Max Tragfähigkeit		Luftdruck (bar)
						Empfohlene Felge	Zugelassene Felge		65 km/h	40 km/h	
									(kg)	(kg)	
560/45 R 22.5	152 D /163 A8	543	1076	484	3303	AG 16.00		525	3550	4875	4.0
600/50 R 22.5	158 D /170 A8	611	1172	521	3592	AG 20.00		550	4375	6000	4.0

In Kürze erhältlich

800/55 R 26.5

"Step into the future, welcome to BKT's world of Off-Highway Tyre Solutions"

BKT
GROWING TOGETHER